

SCWP-25, SCWP-50



Motor Senci usor de pornit, OHV fiabil
Dispozitiv de protectie pentru nivel de ulei scazut
Paleta fixa si rotativa fabricata din fonta
Garnitura de etansare din ceramica
Senzor lipsa ulei cu oprirea automata a motorului
Carcasa pompei este fabricata din aliaj de aluminiu
avand o greutate redusa dar o rezistenta mare
Raspandire larga, utilizare pentru gradinarit, irigatii
sau alte domenii de aprovizionare cu apa

Motopompa Senci	SCWP-25	SCWP-50
Diametru aspirare	25 mm	50 mm
Diametru refulare	25 mm	50 mm
Inaltime pompare	18 m	28 m
Debit apa	6 m ³ /h	30 m ³ /h
Adancime aspirare	8 m	8 m
Motor Senci	SC156F	SC170F
Putere motor	3 cp	7 cp
Nr. rotatii motor	3600 rpm	3600 rpm
Pornire motor	la sfoara	la sfoara
Capacitate ulei	0.35 l	0.6 l
Capacitate rezervor	1.6 l	3.6 l
Greutate	16 kg	26 kg
Dimensiuni L/h (mm)	420 / 350 / 375	490 / 405 / 400



Ambele motopompe sunt livrate cu cate un set de coliere, garnituri, sorb si chei

Distribuitor local